



Technical Details / Teknik Detay	
Carton Filling and Stacking System / Koliye Dolum ve dizme sistemi	Servo Counter and Distributor System / Servo sistemli sayıcı ve dağıtıcı
Packed product / Koli yapılan ürünler	All kind of packed products Her türlü paketlenen ürün kutulanabilir
Cartoning combinations & quantity / Kolileme Kombinasyonu ve adetleri	Depends of the product dimensions can be adjust / Paket ebatına göre değişken ayarlanabilir
Cartoning / Infeed capacity / Kolileme / Besleme kapasitesi	10-12 Carton / minute / 110-120 packs per minute infeed capacity 10-12 Koli / dakika / 110-120 paket/dakika giriş kapasitesi / Single or double wavy corrugated / Tek veya çift dalgalı oluklu mukavva
Carton Material / Karton Ambalaj malzemesi cinsi	Min. 120 mm. / Max. 280 mm
Width of Carton Package / Koli içi paket Genişliği	Min. 120 mm. / Max. 450 mm
Height of Carton Package / Koli içi paket Boyu	Min 540x330 mm. / Max.800x650 mm
Opened Carton Dimensions / Açık koli ölçülerı	Width Min. 200x300 mm Length Min.350 max. 350 mm / En Min. 200x300 mm Boyu Min.350 max. 350 mm
Closed Carton Dimensions / Kapalı koli ebatları	Min. 130 mm – Max 400 mm
Carton height / Koli yükseklikleri	140 cm
Cartons Storage Sizes / Koli yükleme magazini	1572x7400x2500 mm
Dimensions of the Machine / Makine ebatları	2.450 kg.
Weight of the Machine / Makine ağırlığı	FESTO, SMC
Pneumatic System / Pnömatik sistem	SIEMENS, OMRON
Electric System / Elektrik sistemi	12 Kwh
Power supply and consumption / Elektrik beslemesi ve tüketimi	6 Bar, 550 lt/dk. / 6 Bar, 550 lt/min.
Air supply and consumption / Hava beslemesi ve tüketimi	6 Bar, 550 lt/dk. / 6 Bar, 550 lt/min.



OKM 500 FULL AUTOMATIC CARTONING MACHINES TAM OTOMATİK KOLİLEME MAKİNASI

OKM500 Tam otomatik Kolileme makinesi; kendi hazırladığı kolilere bir veya birkaç paketleme makinesinden çıkan paketleri otomatik olarak alıp sıralayan ve koli içine istenilen disen, kat ve sayıda dolduran tam otomatik bir makinedir. Kendi magazininde açık pozisyonda istiflenmiş halde bulunan kolileri otomatik olarak alır, açar, altın koli bandı ile yapıştırır, içini doldurur ve üstünü koli bandı ile kapatır. Makine paketlerin koli içine sigabılmesi için vibrasyon sistemlerine, ürün ve ebat değişimlerini basit ve hızlı hale getiren otomatik ayar sistemlerine ve de eksik yada fazla gramajlı kolileri belirteip ayıran tartım sistemine de sahiptir.

OKM 500 Kolileme Makinası Teknik Özellikleri

- PLC-HMI Ara yüzü sayesinde kolay ve anlaşıllır ayar ve kullanım imkanı.
- Kompak yapısı ile paketleme hatlarında kısa ve dar alanlarda kullanım imkanı.
- Zincir sistemi koli taşıma magazını ve kolay koli besleme imkanı.
- Bos koli besleme magazını ile dolu koli çıkışının aynı yerde olması avantajı.
- Koli azaldı ikazı ile paketleme hattı kapasitesinin max. olarak kullanılması.
- Koli hazırlama ünitesi ile dolum ünitesi arasında rezerv hazır koli alanı ile duruşuz çalışma imkanı.
- Opsiyonel olarak koli çıkışında koli gramajı kontrolü yapmak için checkweigher.
- Koli dolum ünitesinde vibrasyon ile paketlerin koli içinde düzenli olması avantajı.
- Reçete sistemi özelliği ile farklı koli ebatları arasında hızlı geçiş imkanı.
- Servo sistemli sayma ve dizme özelliği ile kolay koli içi yerleşim şekli değişimi.
- Birkac paketleme makinasından çıkan ürünlerini otomatik olarak kolileme imkanı.
- Paketleme makinaları ile kolay entegre edilebilme özelliği.
- Tüm kapılarda CE Standardında elektromanyetik güvenlik anahtarları
- Hız kontrollü makine giriş konveyörü.

Tam Otomatik Kolileme Sistemi Avantajları

- Tam otomatik çalışma sistemi sayesinde işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Paketleme makinaları ile entegre çalıştığı için personel kaynaklı paketleme hattı duruşlarını minimuma indirerek paketleme hatlarının maximum kapasitede çalışmasını sağlar.
- Otomatik sayma sistemi sayesinde koli içi paket adetlerini garanti eder.
- Operatör ekranından koli içi paketler çift sıra, üç sıra veya 4 sıralı olarak kolaya değiştirilebilir.
- Operatör ekranından koli içi paket sayıları veya üst üste kaç sıra dizileceği kolaya değiştirilebilir.
- Paket giriş konveyörlerinde paket içi hava istenilen oranda alınabilir standart kolileme yapılır.

